


ZESTAWIENIE SUMARYCZNE OBIEKTÓW WODNYCH  
wskazanych do lokalizacji w operacie na terenie Zalewu Ożanna



zestawienie tabelaryczne

Liczba na rysunku powyżej	Położenie - akapit VII operatu; ust. 2.1.2. lit ...	Nazwa stosowana w operacie i na rysunkach	Ogólny krótki opis każdego urządzenia wodnego ujętego we wniosku
1	A1 50° 17' 6.939" N; 22° 31' 4.201" E X:5573250.26; Y:7608166.31 Slip 50° 17' 6.939" N; 22° 31' 4.190" E X:5573250.25; Y:7608166.09	A1 (p) –(20) + slip	W jednym obiekcie - pomost A1 sytuowany wraz ze slipem dla wodowania łodzi, pozwalający na ich załadunek oraz swobodne wsiadanie do nich. A1: 50 cm ponad lustro; slip pograżony w wodzie na dwa metry, o szer. 3,0.
2	A2 (d) 50° 17' 6.978" N; 22° 30' 55.534" E. X:5573247.97; Y:7607994.75 C 50° 17' 7.051" N; 22° 30' 55.673" E X: 5573250.37; Y: 7607997.45	A2 (d) – (50) + C (40)	Pomost równoległy do brzegu, szeroki na 4,0m, o długości 50,0m, równoległy do brzegu; połączony jako jeden obiekt z pomostem C (40) stopniami, ze względu na różnicę poziomu posadowienia na lustrem wody (A2-50,0cm; C-120,0cm)
3	A1 (z) 50 17' 0.464" N; 22 30' 47.027" E X:5573043.30; Y:760783.44 C 50° 17' 1.798" N; 22° 30' 47.027" E X: 5573084.77; Y:7607837.29	A1 (z) – (20/40) + C (40)	Pomost A1 (z) załamany o różnej długości dwóch odcinków 20,0 i 40,0m, sytuowany nad lustrem o 50,0 cm jest połączony za pomocą stopni (ze względu na różnicę wysokości) z pomostem C dł. 40,0m i barierkami oraz altanką
4	50° 16' 51.57" N; 22° 30' 42.947" E X:5572766.88; Y:7607755.21	A2 (k)	Pomost równoległy do brzegu, szeroki na 4,0m, o długości 30,0m; o rzędnej korony 50,0 cm ponad poziom lustra wody
5	50° 16' 49.56" N; 22° 30' 47.053" E X:5572706.44; Y:7607837.80	A1 (p) – (20)	Pomost prosty o długości 20,0m o rzędnej korony 50,0 cm ponad poziom lustra wody. Prostopadły do brzegu
6	50° 16' 49.225" N; 22° 30' 52.165" E X:5572698.19; Y:7607939.17	C (40)	Pomost prosty o długości 40,0m o rzędnej korony 120,0 cm ponad poziom lustra wody z altaną na końcu i barierkami
7	50° 16' 53.661" N; 22° 30' 57.683" E X: 5572837.46; Y:7608044.66	A1 (p) – (20)	Pomost prosty o długości 20,0m o rzędnej korony 50,0 cm ponad poziom lustra wody. Prostopadły do brzegu
8	50° 16' 59.794" N; 22° 30' 57.841" E X: 5573027.00; Y:7608044.88	A1 (p) – (20)	Pomost prosty o długości 20,0m o rzędnej korony 50,0 cm ponad poziom lustra wody. Prostopadły do brzegu
9	50° 17' 2.313" N; 22° 31' 6.374" E X:5573108.26; Y:7608212.26	A1 (p) – (20)	Pomost prosty o długości 20,0m o rzędnej korony 50,0 cm ponad poziom lustra wody. Prostopadły do brzegu
10	50° 16' 59.231" N; 22° 31' 13.023" E X:5573015.73; Y:7608345.77	A1 (p) – (20)	Pomost prosty o długości 20,0m o rzędnej korony 50,0 cm ponad poziom lustra wody. Prostopadły do brzegu
11	50° 16' 59.754" N; 22° 31' 15.55" E X:5573032.91; Y:7608395.51	B (85)	Pomost łączący dwa brzegi zatoczki, o szer. 3,30 m z barierkami i dł. 85,0m, o rzędnej 120,0 cm nad poziom wody