

Przedmiar

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Przedmiar na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej nr ew 713/2 w Kuryłowie			
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,334		km
1.2 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe	668		m2
1.3 KNR 201/105/7 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·66-75·cm	7		szt
1.4 KNR 225/408/5 Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, rozebranie nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni do 3,0·m2	2 004		m2
1.5 KNR 404/1103/1 Wywiezienie płyt z rozbiórki do 5 km	100,2		m3
1.6 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	2 338		m2
1.7 KNR 231/111/3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15·cm - cement 25 kg m2	2 338		m2
1.8 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10·cm	2 338		m2
1.9 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7·cm	2 338		m2
1.10 KNR 231/310/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa wiążąca o grubości 6·cm	2 004	1,50	m2
1.11 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	2 004		m2
1.12 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód do 5·t	2 004		m2
2 Pobocza i rowy			
2.1 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10·cm	344		m2
2.2 KNR 231/1002/2 Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10·dm3/m2	344		m2
2.3 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8·dm3/m2	344		m2
2.4 KNR 201/201/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km wykopy rowu	267,2		m3
3 Przepusty i zjazdy			
3.1 KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe	4		m3
3.2 KNNR 4/1308/6 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm 4 szt po 6m i 1 szt 8 m	32		m
3.3 KNR 231/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi·40·cm	10		szt

3.4 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu I-II	38		m3
3.5 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm	84		m2
3.6 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm	84		m2
3.7 KNR 231/311/7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa smołowa ścieralna, grubości 6 cm	84	2,00	m2

